

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

- Supafil Frame glassull for blåseisolering er uten bindemiddel og er utviklet for å gi optimale termiske egenskaper og utmerkede deknings- og blåseegenskaper og har dessuten utmerkede lyddeppe egenskaper.
- Supafil Frame er ubrennbar i klasse A1 (Euroclass A1) ifølge EN ISO 13501-1
- Supafil Frame kan blåses med ulike densiteter som kan gi  $\lambda$ -verdier fra 0.035 til 0.043W/mK.
- Supafil Frame oppfyller kravene i Nota-Q som uavhengig er bekreftet av EUCEB (ikke klassifisert som kreftfremkallende etter EU direktiv 67/548/EEC om farlige stoffer, EU-direktiv 97/69/EC) og EU-direktiv (EC) 1272/2008. Fibrene er også forhåndsregistrert i REACH, EUs kjemikaliereregulering.
- Knauf Insulations kvalitetssystem tilfredsstillende kravene i ISO 9001, ISO14001, ISO 16000 og OHSAS 18001

## 2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- Supafil Frame skal kun benyttes i tørre konstruksjoner.
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Ved montering og riving:
  - Rengjøring skal skje med minst mulig støvavgivelse, f.eks. ved støvsuging.
  - Hvis feiling ikke kan unngås, bør gulvet først fuktes med vann.
  - Ikke blås med trykkluft.
  - Unngå unødvendig håndtering av uemballert produkt.
- Mineralull endres ikke ved normal bruk.
- Etter fjerning av pallehette og pall må produktene lagres på et tørt sted.
- Supafil Frame leveres pakket i polyetylen sekker og på pall.

### Ettersyn/kontroll:

Ingen rutiner

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Ingen rutiner

## 3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Produktene er ikke eksotoksiske i forbindelse med luft, vann eller jord ved nedbrytning. Inert urorganisk produkt. Glassull er **ikke** klassifisert som farlig avfall.

**4. HELSE MILJØ OG SIKKERHET**

Den mekaniske effekt av fibre i kontakt med huden kan forårsake forbigående kløe.

Mineralull fibre kan irritere øyne, hud og luftveier. I lukkede rom anbefales bruk av ansiktsmaske. Dessuten anbefales bruk av hansker og vernebriller ved arbeid over hodehøyde. Dekk eksponert hud. Etter kontakt vaskes hendene med såpe og vann.



Dekk eksponert hud. Ved arbeid i uventilerte områder, bruk engangs ansiktsmaske




Skylles i kaldt vann før vask



Rengjøres med støvsuger



Ventiler arbeidsområdet hvis mulig



Avfall avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter



Bruk vernebriller ved arbeide over hodehøyde

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad, Produktdatablad, informasjon på produktemballasjen og relevante publikasjoner fra Arbeidstilsynet.

**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent: Knauf Insulation Ltd.

Technical Advisory Centre

Tlf: +44 1744 766 666

Faks: +44 1744 766 667

E-post: [tech@knaufinsulation.com](mailto:tech@knaufinsulation.com)

For ytterligere informasjon [www.knaufinsulation.no](http://www.knaufinsulation.no)